



เครื่องปิดเทปกาवल่อง



GPA-50
Side Belt Driven Carton Sealer

- ขับเคลื่อนด้วยสายพานด้านข้าง ปิดเทปกาवल่อง และล่าง
- เหมาะสำหรับกล่องที่ใช้งานโดยทั่วไป
- สามารถปรับความสูง และความกว้างตามขนาดของกล่องง่าย
- มีระบบ Cutter safety system สำหรับป้องกันใบมีดบาดมือ



GPA-50P
Top and Side Belt Driven Carton Sealer

- ขับเคลื่อนด้วยสายพาน 2 ชุด ทั้งด้านบน และด้านข้าง ปิดเทปกาवल่อง และล่าง
- เหมาะสำหรับกล่องที่มีความหนาค่อนข้างมาก
- สามารถปรับความสูง และความกว้างตามขนาดของกล่องได้ง่าย
- มีระบบ Cutter safety system สำหรับป้องกันใบมีดบาดมือ



GPB-56
Top and Bottom Belts Driven Case Sealer

- ขับเคลื่อนด้วยสายพานด้านบนและล่าง ปิดเทปกาवल่อง และล่าง
- เหมาะสำหรับกล่องที่มีความสูง ขนาด 600 มม.
- สามารถปรับความสูง และความกว้างตามขนาดของกล่องได้ง่าย
- มีระบบ Cutter safety system สำหรับป้องกันใบมีดบาดมือ



GPC-50
Flaps Folding Carton Sealer

- ขับเคลื่อนด้วยสายพานด้านข้าง ปิดเทปกาवल่อง และล่าง
- มีฟังก์ชันพับปีกกล่องอัตโนมัติ
- มีระบบ Cutter safety system สำหรับป้องกันใบมีดบาดมือ

Model	Speed (m/min)	Carton Size			Tape Width (mm)	Machine Size W*L*H (mm)	Machine Weight (kg)	Power Supply
		W	L	H				
GPA-50	20	150-500	150-Unlimited	120-500	48, 60, 75	850*1020*1350	130	220-240V, 50-60 Hz, 1 Phase 240W
GPA-50P	20	150-500	150-Unlimited	150-500	48, 60, 75	900*1020*1350	140	220-240V, 50-60 Hz, 1 Phase 360W
GPB-56	20	180-500	150-Unlimited	150-600	48, 60, 75	850*1020*1450	130	220-240V, 50-60 Hz, 1 Phase 240W
GPC-50	20	150-500	200-600	150-500	48, 60, 75	850*1770*1520	250	220-240V, 50-60 Hz, 1 Phase 400W